

Mechatronisches Schließsystem für Mehrfachverriegelungen Anordnung der Systemkomponenten

Standardlieferungsumfang

Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.
1	Sv-Panik-Mehrfachverriegelung, motorisch, mit Trafo-Wechsel-Funktion „E“	je nach Ausführung
9	Steuerung mit Edelstahlstulp	01.195.0000.000
10	Netzteil mit Edelstahlstulp	01.198.0100.000
2	entweder Flachstulp Schließblech Mitte	01.730.2403.426
	oder U-Stulp Schließblech Mitte	01.730.2406.426
14	entweder Flachstulp Schließblech oben/unten	01.731.2403.426
	oder U-Stulp Schließblech oben/unten	01.731.2406.426
5	entweder Kabelübergang lang, trennbar, Kabellänge im Flügel 5m, Blendrahmen 750mm für max. Öffnungswinkel >90°	05.803.0000.026
	oder Kabelübergang kurz, Kabellänge 5m, für max. Öffnungswinkel 90°	05.800.1000.026
13	Magnet mit Halter	K0066846

Optionales Zubehör

Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.
8	Anzeigeeinheit (Zustandsanzeige) innen oder außen	01.196.0100.000
7	Kabel-Verlängerung für Anzeigeeinheit 1,5m lang	01.193.0200.000
	Kabel-Verlängerung für Anzeigeeinheit 3m lang	01.193.0300.000
11	Anschlussleitung für Steuerelektronik, 12-polig, 10m lang	01.192.0200.000
3	Verlängerung vom Kabelübergang zum Schloss 5m lang	01.192.0100.000
6	Verlängerung vom Kabelübergang zur Steuereinheit 10m lang	01.193.0100.000
15	Anschlusskabel für Fremdnetzteil	01.198.0200.000

