

EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 – CPD – 0087

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

WSS Sv-Panikverschluss

Paniktürverschluss mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in den Verkehr gebracht durch

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Mozartstraße 4 – 12
D-42579 Heiligenhaus

und erzeugt im Herstellwerk

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG
Werk II
Hauptstraße 18-32
D-42579 Heiligenhaus

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

DIN EN 1125: 2002-06
(EN 1125:1997 + A1:2001)

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.09.2008 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, 15.09.2008



Dipl.-Ing. H. Jansen
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

WSS Sv-Paniktürverschlüsse

Verschluss

Nr.	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör/Bemerkung	Klassifikation	Kmb	Stg
1	01.150.xxx.426 ^{b)} 01.151.xxx.426 ^{b)}	A	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 B	-	1
2	01.150.xxx.426 ^{b)} 01.151.xxx.426 ^{b)}	A	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A	-	3
3	01.152.xxx.426 ^{b)} 01.153.xxx.426 ^{b)}	B	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 B	9	1
4	01.152.xxx.426 ^{b)} 01.153.xxx.426 ^{b)}	B	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A	10	3
5	01.154.xxx.426 ^{b)} 01.155.xxx.426 ^{b)}	A	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A	-	3
6	01.154.xxx.426 ^{b)} 01.155.xxx.426 ^{b)}	A	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 B	-	1
7	01.156.xxx.426 ^{b)} 01.157.xxx.426 ^{b)}	B	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 B	9	1
8	01.156.xxx.426 ^{b)} 01.157.xxx.426 ^{b)}	B	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A	10	3
9	01.182.xxx.426 ^{b)}	C	I	34 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm	Schloss 01.141.0000.010	3 7 6 0 1 3 2 2 B	3, 7	2
10	01.182.xxx.426 ^{b)}	C	I	34 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm	Schloss 01.141.0000.010	3 7 6 0 1 3 2 2 A	4, 8	4

Kmb: Gibt an mit welchem zugehörigen Verschluss für den anderen Türflügel kombiniert werden kann.

Stg. Gibt den zu verwendenden horizontalen Beschlag an.

a) Bei Schließzylindern (PZ, RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchttürfunktion des Schlosses nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

b) Schließzylinder und steckende Schlüssel haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion. Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

VS-Typ A: Verschluss für 1flügelige Türen

VS-Typ B: Verschluss für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

VS-Typ C: Verschluss für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Typs A nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:

- a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
- b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Beschläge

Nr.	Bezeichnung	Typ	Stangenlänge	Stangenprofil	Abdeckkappen
1	01.690.xxx 01.691.xxx	Panikdruckstange/Pushbar, Drehwinkel max. 27°	≤ 1250 mm	Aluminium	Zink-Druckguß
2	01.692.xxx 01.693.xxx	Panikdruckstange/Pushbar, Drehwinkel max. 35°	≤ 1250 mm	Aluminium	Zink-Druckguß
3	01.680.xxx 01.681.xxx	Panikstangengriff, Drehwinkel max. 27°	≤ 1250 mm	Edelstahl	Edelstahl
4	01.682.xxx 01.683.xxx	Panikstangengriff,, Drehwinkel max. 35°	≤ 1250 mm	Edelstahl	Edelstahl

Aussenbeschlag

Hersteller	Kodierung
WSS	DO 20.29

Alternative Außenbeschläge gemäß DIN 18273 mit Übereinstimmungsnachweis dürfen verwendet werden.

