

Panik-Garnitur, 2-flg., mit E-Öffner im Gegenkasten

mit:

- 1 Einsteckschloss
- 1 Panik-Gegenkasten

Einsteckschloss für Panik-Gegenkasten

- Auslösung nur über Gegenkasten
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 98,5 mm Entfernung
- mit Wechsel
- 8 mm Vierkant
- Falle und Riegel bündig

| Art.-Nr. | Richtung | Dorn- maß | Flachstulp |
|-----------------|------------|--------------|-------------------------------|
| 01.370.3000.426 | DIN rechts | 30 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.370.3500.426 | DIN rechts | 35 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.370.4000.426 | DIN rechts | 40 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.370.4500.426 | DIN rechts | 45 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.371.3000.426 | DIN links | 30 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.371.3500.426 | DIN links | 35 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.371.4000.426 | DIN links | 40 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.371.4500.426 | DIN links | 45 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 04) Falle + Riegel 2 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 37) Fallenfeststeller (Schieber)

Achtung Ausführung 04) nur für 30 und 35 mm Dorn

Panik-Gegenkasten



- Stangenanschlüsse 30 mm Dorn
- mit Elektro-Türöffner Nr. 01.852/853.2000.000

| Art.-Nr. | Richtung des Gehflügels | Dorn- maß | Flachstulp |
|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 01.382.3000.426 | DIN rechts | 30 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |
| 01.383.3000.426 | DIN links | 30 | Edelstahl V2A, matt gebürstet |

weitere Ausführungen:

- 19) versetzte Stangenanschlüsse 35 mm Dorn
- 20) versetzte Stangenanschlüsse 52 mm Dorn
- 21) versetzte Stangenanschlüsse 57 mm Dorn

| | |
|----------------|--|
| Hinweis | Rechtes Schloss = rechts drehender Türtreibriegel |
| Achtung | Der Einsatz einer Mitnehmerklappe ist nicht möglich! |

Zubehör:

Türtreibriegel ab **Seite 609**