



Panik-Garnitur, 1-flg., mit Panik-Stangengriff, Funktion D oder E

mit:

- 1 Panik-Einsteckschloss mit Kupplungshebel
- 1 Aluminium-Stangengriff komplett (Rohrlänge 1500 mm zum Anpassen)

Panik-Einsteckschloss

- Schließfunktion D (Durchgangsfunktion) - Außenseite Drücker (obere Nuss)
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion) - außen fester Knopf/Griff (obere Nuss)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 167 mm Entfernung
- für 1-flügelige Türen
- 8 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel 2 mm vorstehend

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.384.3000.010	DIN rechts	30	St, gal verzinkt
01.384.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.384.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.384.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.384.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.384.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.385.3000.010	DIN links	30	St, gal verzinkt
01.385.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.385.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.385.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.385.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.385.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 36) Fallenfeststeller (Hebel)
- 38) Fallenfeststeller (Schraube)

Achtung Ausführung 16) ab 35 mm Dorn



Panik-Stangengriff



Art.-Nr.	Richtung	Material/Oberfläche
01.386.0000.114	DIN rechts	Al, E6/C-0 elox.
01.386.0000.154	DIN rechts	Al, E6/C-34 elox.
01.386.0000.299	DIN rechts	Al, in Sonderoberflächen
01.387.0000.114	DIN links	Al, E6/C-0 elox.
01.387.0000.154	DIN links	Al, E6/C-34 elox.
01.387.0000.299	DIN links	Al, in Sonderoberflächen