

Panik-Garnitur, 2-flg., mit Panik-Stangengriffen, Funktion D oder E

mit:

- 1 Panik-Einsteckschloss mit Kupplungshebel
- 1 Panik-Gegenkasten mit Kupplungshebel
- 1 Aluminium-Stangengriff für Gehflügel
- 1 Aluminium-Stangengriff für Standflügel (Rohrlänge jeweils 1500 mm zum Anpassen)

Panik-Einsteckschloss

- Auslösung über Gegenkasten oder Schloss
- Schließfunktion D (Durchgangsfunktion) - Außenseite Drücker
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion) - außen fester Knopf/Griff
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 167 mm Entfernung
- für 2-flügelige Türen
- 8 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel 2 mm vorstehend

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.388.3000.010	DIN rechts	30	St, gal verzinkt
01.388.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.388.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.388.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.388.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.388.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.389.3000.010	DIN links	30	St, gal verzinkt
01.389.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.389.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.389.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.389.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.389.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 36) Fallenfeststeller (Hebel)
- 38) Fallenfeststeller (Schraube)



Panik-Gegenkasten

- Stangenanschlüsse und Kupplung 30 mm Dorn



Art.-Nr.	Richtung des Gehflügels	Dorn- maß	Flachstulp
01.390.3000.010	DIN rechts	30	St, gal verzinkt
01.390.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.391.3000.010	DIN links	30	St, gal verzinkt
01.391.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

19) versetzte Stangenanschlüsse 35 mm Dorn

Hinweis Rechtes Schloss
= rechts drehender Türtreibriegel

Panik-Stangengriff für Gehflügel



Art.-Nr.	Richtung des Gehflügels	Material/Oberfläche
01.392.0000.114	DIN rechts	Al, E6/C-0 elox.
01.392.0000.154	DIN rechts	Al, E6/C-34 elox.
01.392.0000.299	DIN rechts	Al, in Sonderoberflächen
01.393.0000.114	DIN links	Al, E6/C-0 elox.
01.393.0000.154	DIN links	Al, E6/C-34 elox.
01.393.0000.299	DIN links	Al, in Sonderoberflächen

Panik-Stangengriff für Standflügel



Art.-Nr.	Richtung des Standflügels	Material/Oberfläche
01.394.0000.114	DIN rechts	Al, E6/C-0 elox.
01.394.0000.154	DIN rechts	Al, E6/C-34 elox.
01.394.0000.299	DIN rechts	Al, in Sonderoberflächen
01.395.0000.114	DIN links	Al, E6/C-0 elox.
01.395.0000.154	DIN links	Al, E6/C-34 elox.
01.395.0000.299	DIN links	Al, in Sonderoberflächen