



### Einsteck-Riegelschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 2 mm Riegelvorstand

Art.-Nr.	Dornmaß	Flachstulp
01.402.2000.010	20	St, gal verzinkt
01.402.2000.426	20	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

45) Riegel 5 mm vorstehend

**Achtung:** Für die Schließnase des Profilzylinders ist ein Hinterdornmaß von mind. 15,5 mm erforderlich!

### Einsteck-Riegelschloss

- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- Riegel bündig

Art.-Nr.	Dornmaß	Flachstulp
01.403.4500.010	45	St, gal verzinkt
01.403.4500.426	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

### Einsteck-Riegelschloss

- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- Riegel bündig
- zum waagerechten Einbau in Türschiene
- Zylinderbefestigung stirnseitig durch Türschiene

Art.-Nr.	Dornmaß	Flachstulp
01.404.4500.010	45	St, gal verzinkt
01.404.4500.426	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht

**Hinweis** Passende Schließbleche siehe Seite 170

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i