

Panik-Garnitur, 2-flg., für FH-Türen, Schloss Funktion E

mit:

- 1 Panikschloss
- 1 Panik-Treibriegelschloss
- 1 Schnappriegel
- 1 Treibstange

Panik-Einsteckschloss



- für 2-flügelige, feuerhemmende Stahltüren
- Auslösung über Gegenkasten oder Schloss
- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- PZ-vorgerichtet (2-Tour)
- 72 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Nuss durchgehend
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.506.6500.010	DIN rechts	65	St, gal verzinkt
01.506.6500.426	DIN rechts	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.507.6500.010	DIN links	65	St, gal verzinkt
01.507.6500.426	DIN links	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 06) Falle 5 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels

Achtung	Ausführungen 01), 06) und 16) entsprechen nicht der DIN
----------------	---

Panik-Treibriegelschloss



- Abmessungen nach DIN 18250
- für 2-flügelige, feuerhemmende Stahltüren nach DIN
- 9 mm Vierkant
- in Verbindung mit Schnappriegel nach oben verriegelnd
- Stangenanschlüsse 65 mm Dorn
- rechts und links verwendbar

Art.-Nr.	Dornmaß	Flachstulp
01.502.6500.010	65	St, gal verzinkt
01.502.6500.426	65	Edelstahl V2A, matt gebürstet

Schnappriegel

- für feuerhemmende Stahltüren nach DIN 18250 Teil 1
- in Verbindung mit Panik-Treibriegelschloss
- mit gefederter Falle
- einschl. Iosem Spannstift ISO 8750-4 x 18

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.504.0000.010	St, gal verzinkt

Treibstange (Rohr)

- für oben
- mit Gewinde M8 x 40 mm

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
01.826.1000.010	1000	St, gal verzinkt
01.826.1500.010	1500	St, gal verzinkt
01.826.2000.010	2000	St, gal verzinkt