



Schwingtorschloss

- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 60 mm Entfernung
- 9 mm Vierkant
- Entriegelungsdorn auf Kasten-Rückseite

Art.-Nr.	Kastenstärke	Funktion	Material/Oberfläche
01.650.0000.010	18	nach unten wirkend, federnd, selbstverriegelnd	St, gal verzinkt
01.651.0000.010	18	nach unten wirkend, nicht federnd, bei waagerechter Verriegelung Olivenstellung selbsttätig verriegelnd	St, gal verzinkt
01.652.0000.010	18	nach unten wirkend, nicht federnd, bei waagerechter Verriegelung Olivenstellung selbsttätig verriegelnd	St, gal verzinkt
01.653.0000.010	18	nach oben und unten wirkend, nicht federnd	St, gal verzinkt
01.654.0000.010	29	nach unten wirkend, federnd, selbstverriegelnd	St, gal verzinkt
01.655.0000.010	29	beidseitig horizontal wirkend, nicht federnd	St, gal verzinkt
01.656.0000.010	18	beidseitig horizontal wirkend, nicht federnd	St, gal verzinkt

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 26) mit feststellbarer Entriegelung = Tagesriegel
- 39) federnde Stange/n selbstverriegelnd - ohne Tagesriegel
- 40) federnde Stange/n mit Tagesriegel - keine Selbstverriegelung
- 41) nicht federnde Stange mit Tagesriegel - keine Selbstverriegelung

Achtung Ausführungen 39) und 40) nur für die Schwingtorschlösser Art.-Nr. 01.652/653/655/656.0000.010
Ausführung 41) nur für das Schwingtorschloss Art.-Nr. 01.654.0000.010

Langschild

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.657.0000.114	Al, E6/C-0 elox.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i