



Technische Hinweise

Das Schiebetürsystem für 1- und 2-flügelige Glastüren.

Merkmale:

- leichter und geräuscharmer Lauf
- montagefreundlich durch vormontierte Grundteile
- Wand- und Deckenbefestigung möglich
- geeignet für 8 – 12 mm **Einscheiben-SicherheitsGlas** (bis 150 kg Schiebeflügelgewicht bei nur 2 Laufwagen)
- auch für **Verbund-SicherheitsGlas** aus 2 x ESG verfügbar (bis 80 kg Schiebeflügelgewicht bei nur 2 Laufwagen)
- Abdeckbleche und Laufschieneprofil aus Aluminium
- Kaschierungsbleche aus Messing und Edelstahl lieferbar
- Laufschiene alle 200 mm gebohrt (Wand-/Deckenanschluss)
- vormontierter Laufwagen mit Klemmprofil und Rollapparat
- Edelstahl-Schrauben M8 (Anzugsmoment 20 Nm)
- Höhenverstellbarkeit ± 5 mm (Laufwagen)
- keine Glasbearbeitung notwendig (Ausnahme: VSG)
- Montage von Seitenteilen in / an der Laufschiene möglich
- Verwendung mit Dual-Antrieb möglich (2-flügelige Türen)
- Hakenriegelschloss und Dichtungen verfügbar
- Elektrischer Antrieb bei Bedarf möglich

