



Abbildung zeigt ALU-KIPP-170, mit 1 Ausstellschere

Kippflügel-Sonderbeschlag, Zusatzverriegelung/E-Spindeltrieb

- Flügelhöhe 1500 mm/max. 2200 mm
- Platzbedarf:
- seitlich 37/27 mm (AK-170/-230/-300L)
- seitlich 37/29 mm (AK-300)
- oberhalb 21 mm (AK-170/-230/-300L)
- oberhalb 25 mm (AK-300)

mit 1 Ausstellschere

bestehend aus:

- 1 Grundkarton (GK 2)
- 1 Zusatzkarton (ZK 3)
- 2 Zubehör-Set (ZS 2/2)
- 2 Zusatzverriegelungen, komplett
- 2 Anschlussstangen mit Gewinde/Nut
- 2 Verbindungsmuffen zum Klemmen
- 1 Anschlussstück
- 1 Elektro-Spindeltrieb mit Zubehör

| Art.-Nr. | Öffnertyp | Flügelbreite |
|-----------------|-----------|--------------|
| 11.010.8150.--- | AK-170 | 550-1200 |
| 11.020.8150.--- | AK-230 | 600-1200 |
| 11.030.8150.--- | AK-300L | 710-1200 |
| 11.040.8150.--- | AK-300 | 750-1200 |

mit 2 Ausstellscheren (ohne Abbildung)

bestehend aus:

- 2 Grundkartons (GK 2)
- 2 Zubehör-Sets (ZS 2/3)
- 2 Zusatzverriegelungen, komplett
- 2 Anschlussstangen mit Gewinde/Nut
- 2 Verbindungsmuffen zum Klemmen
- 1 Anschlussstück
- 1 Elektro-Spindeltrieb mit Zubehör

| Art.-Nr. | Öffnertyp | Flügelbreite |
|-----------------|-----------|--------------|
| 11.010.8250.--- | AK-170 | 1201-2000 |
| 11.020.8250.--- | AK-230 | 1201-2000 |
| 11.030.8250.--- | AK-300L | 1201-2000 |
| 11.040.8250.--- | AK-300 | 1201-2000 |

| Oberflächenschlüssel | Material/Oberfläche |
|----------------------|--------------------------|
| ---.114 | Al, E6/C-0 elox. |
| ---.154 | Al, E6/C-34 elox. |
| ---.255 | Al, RAL 9016 pulverb. |
| ---.299 | Al, in Sonderoberflächen |

Zusätzlich zu bestellen sind:

- Abdeckschienen Art.-Nr. 11.170... **Seite 245**
- Verbindungs-/Zugstangen Art.-Nr. 11.175... **Seite 246**
- Anschlussstangen Art.-Nr. 11.177... **Seite 247**
- Schrauben **Seite 262**

10

11

12

13

i