



## Profil-Halbzylinder, verschiedenschließend

- Schließnase 8-fach verstellbar
- mit 5 Stiftzuhaltungen nach DIN 18252/EN 1303
- Messing matt vernickelt, glaskugelgestrahlt
- mit je 3 Schlüsseln
- Normallänge 41,5 mm
- mit Befestigungsschraube M5 x 80 mm

Zylinderlänge	Art.-Nr.
41,5	01.905.4100.325
45,5	01.905.4500.325
50,5	01.905.5000.325
55,5	01.905.5500.325
60,5	01.905.6000.325
65,5	01.905.6500.325
70,5	01.905.7000.325
80,5	01.905.8000.325

## gleichschließend

Zylinderlänge	Art.-Nr.
41,5	01.906.4100.325
45,5	01.906.4500.325
50,5	01.906.5000.325
55,5	01.906.5500.325
60,5	01.906.6000.325
65,5	01.906.6500.325
70,5	01.906.7000.325
80,5	01.906.8000.325

<b>Hinweis</b>	Profil-Halbzylinder ist auch in Sonderlängen sowie in gesicherter Schließung mit Sicherheitschein lieferbar. Profil-Halbzylinder für Feuerwehr-Dreikant siehe Art.-Nr. 01.845.0000.305.  weitere Ausführungen: in Messing poliert in Messing brüniert in Messing matt gebürstet
----------------	---

<b>Sonderausführung</b>	Bohrschutz Klasse 1 "BS 1" *) Bohrschutz Klasse 3 "BS 3" *) Bohrschutz Klasse 4 "BS 4" *) verschleißte Ausführung *) seewasserbeständige Ausführung *)  *) siehe Seite 227
-------------------------	--

<b>Pflegehinweis</b>	Cleaner GL 5 siehe Seite 213 Kein Graphit oder andere Schmierstoffe verwenden!
----------------------	---

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i