


Abbildung zeigt Ausführung links



Stangenverschluss

- mit drehbarem Seitenriegel
- mit Universalnuss für wechselbare Schlüsseleinsätze und Betätigungsgriffe
- rechts und links verwendbar

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
01.944.0000.010	St, gal verzinkt

Zwischenlage

- schweißbar
- 10 mm hoch für Profilkantung 20 mm
- 16 mm hoch für Profilkantung 26 mm

Art.-Nr.	Kantung	Material/Oberfläche
01.945.0020.005	20	St, blank
01.945.0026.005	26	St, blank

passend für:

Stangenverschluss Art.-Nr. 01.944... (s. o.)

Stangenverschluss

- 13 mm Hub
- mit drehbarem Seitenriegel
- mit Stangenanschlüssen M8-Innengewinde
- mit Universalverschluss für wechselbare Schlüsseleinsätze und Betätigungsgriffe

Art.-Nr.	Richtung	Material/Oberfläche
01.946.0000.010	rechts	St, gal verzinkt
01.947.0000.010	links	St, gal verzinkt

Zwischenlage

- schweißbar
- 10 mm hoch für Profilkantung 20 mm
- 16 mm hoch für Profilkantung 26 mm

Art.-Nr.	Kantung	Material/Oberfläche
01.948.0020.005	20	St, blank
01.948.0026.005	26	St, blank

passend für:

Stangenverschluss Art.-Nr. 01.946/947...(s. o.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i