



Schließkloben

- zum Anschweißen
- mit Messing-Rolle

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.760.0000.010	St, gal verzinkt

Stangenverschluss, verdeckt liegend

- Antriebssegment in massiver, gedrehter Ausführung
- mit gepressten Gelenken und 10 mm kurzen Vierkant-Anschweißenden

Art.-Nr.	Richtung	Material/Oberfläche
01.968.0000.010	rechts	St, gal verzinkt
01.969.0000.010	links	St, gal verzinkt
Hinweis	rechts = Normalausführung für Flügel DIN rechts (Öffnen = Schlüsseldrehung nach rechts)	

Stangenverschluss mit Bedienunggriff

- komplett, mit verchromtem Bedienunggriff
- mit Zylinderverschluss und 2 Schlüsseln
- mit 2 Stangenführungen:
- mit kurzen Anschweißenden, 45 mm lang oder
- mit Flachstangen 13 x 8 mm, 1500 mm lang oder
- mit Flachstangen 13 x 8 mm, 2000 mm lang oder
- mit Flachstangen 13 x 8 mm, 2250 mm lang

Art.-Nr.	Ausführung	Material/Oberfläche
01.970.0045.010	45	St, gal verzinkt
01.970.1500.010	1500	St, gal verzinkt
01.970.2000.010	2000	St, gal verzinkt
01.970.2200.010	2250	St, gal verzinkt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i