



Türdrücker-Garnitur

- für Feuerschutztüren, nach DIN 18273
- mit Stahlkern
- fest drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion - Rund-Rosette
- mit Überdeckrosetten für verdeckte Verschraubung
- mit Befestigungsschrauben
- mit 9 mm Vierkant-Vollstift/Panik mit geteiltem 9 mm Vierkantstift

Art.-Nr.	Türstärke	Ausführung	Material/Oberfläche
02.432.2501.112	45 - 65	Vollstift	Al, E4/C-0 elox.
02.432.2501.426	45 - 65	Vollstift	Edelstahl V2A, matt gebürstet
02.432.2502.112	65 - 85	Vollstift	Al, E4/C-0 elox.
02.432.2502.426	65 - 85	Vollstift	Edelstahl V2A, matt gebürstet
02.432.3501.112	45 - 65	Panikstift	Al, E4/C-0 elox.
02.432.3501.426	45 - 65	Panikstift	Edelstahl V2A, matt gebürstet
02.432.3502.112	65 - 85	Panikstift	Al, E4/C-0 elox.
02.432.3502.426	65 - 85	Panikstift	Edelstahl V2A, matt gebürstet

Türdrücker-Wechsel-Garnitur



- für Feuerschutztüren, nach DIN 18273
- mit festem Knopfschild
- mit Stahlkern
- fest drehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager der Stahl-Unterkonstruktion - Rund-Rosette
- mit Überdeckrosetten für verdeckte Verschraubung
- mit Befestigungsschrauben
- mit 9 mm Vierkant-Vollstift

Art.-Nr.	Türstärke	Material/Oberfläche
02.434.2501.112	45 - 65	Al, E4/C-0 elox.
02.434.2501.426	45 - 65	Edelstahl V2A, matt gebürstet
02.434.2502.112	65 - 85	Al, E4/C-0 elox.
02.434.2502.426	65 - 85	Edelstahl V2A, matt gebürstet