



10

11

12

13

i



### Motorsteuergerät

- zum direkten Anschluss von 230V AC Antrieben
- Gehäuse aus Kunststoff
- für Aufputz-Montage

#### Technische Daten:

Betriebsspannung:	230V AC/50 Hz (+6 % / -10 %)
Leistungsaufnahme:	ca. 4W plus Motorleistung
Gehäuse:	Aufputz-Gehäuse, Kabeldurchführung im Gehäuseoberteil vorgearbeitet, 2 x 3 PG11 Würfenippel
Gehäusefarbe:	Oberteil hellgrau, ähnlich RAL 7035; Unterteil achatgrau ähnlich RAL 7038
Abmessungen:	82 x 150 x 60 mm (B x H x T)
Schutzart:	IP 50 (nicht einsetzbar in Feuchträumen)
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Motorausgang:	2 Ausgänge 230V AC, mit max. 2A je Ausgang belastbar (bei Anschluss von mehreren Antrieben je Ausgang müssen die Antriebe gruppenfähig sein)

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
12.850.0000.570	Kunststoff, grau

<b>Funktion</b>	Öffnen und Schließen über Zentraleingang (übergeordnet dem lokalem Tastereingang). Öffnen und Schließen über lokalen Tastereingang.
-----------------	--

<b>Hinweis</b>	Anschluss: 2 Motorausgänge 230V AC 1 Steuereingang Zentral AUF-ZU 1 Steuerausgang Zentral AUF-ZU (zum Anschluss für weitere Motorsteuergeräte, abhängig vom verwendeten Steuergerät) 1 Tastereingang (lokal) max. 10 Taster parallel
----------------	---

#### passend für:

- Lüftungs- und Markisensteuerung "Leistungsteil" **Seite 336**
- Lüftungs- und Markisensteuerung **Seite 337**
- Lüftungssteuerung **Seite 339**