



1

2

3

4

5

6

7

8

9

i




Abbildung DIN rechts  
(...) = U-Stulp

### Panik-Einsteckschloss, Funktion D



#### mit Flachstulp

- Schließfunktion D (Durchgangsfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 92 mm Entfernung
- ohne Wechsel
- für 1-flügelige Türen
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.116.3000.426	DIN rechts	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.116.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.116.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.116.4500.426	DIN rechts	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.117.3000.426	DIN links	30	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.117.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.117.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.117.4500.426	DIN links	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 11) Flachstulp 22 x 3 mm
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 17) Panikfunktion einwärts (nicht DIN EN 179 + 1125)
- 51) Falle und Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

**Achtung** Ausführung 02) nur für 30 - 40 mm Dorn  
Ausführung 16) ab 35 mm Dorn

#### mit U-Stulp



- Falle und Riegel 1 mm vorstehend

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	U-Stulp
01.116.3400.426	DIN rechts	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.117.3400.426	DIN links	34	Edelstahl V2A, matt gebürstet

#### weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 03) Falle + Riegel 6 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 17) Panikfunktion einwärts (nicht DIN EN 179 + 1125)
- 52) Falle und Riegel 4 mm vorstehend (nur 34 mm Dorn)

**Hinweis** Passende Schließbleche siehe Seite 170