



### Panikstift Hoppe, geteilt

- aus Stahl gelb chromatiert
- 9 mm
- für Türen mit mittigem Schlosssitz

Art.-Nr.	Türstärke	L	L1
02.858.2114.010	32 - 61	114	55/4/55
02.858.2134.010	62 - 92	134	65/4/65

### Vierkantstift HEWI

- aus Stahl gal. verzinkt
- zur Verbindung von Drückerlochteilen R-Technik
- mit Feder

Art.-Nr.	Vierkant	Türstärke
02.860.1048.010	8	38,1 - 48
02.860.1058.010	8	48,1 - 58
02.860.1068.010	8	58,1 - 68
02.860.1078.010	8	68,1 - 78
02.860.1088.010	8	78,1 - 88
02.860.2048.010	9	38,1 - 48
02.860.2058.010	9	48,1 - 58
02.860.2068.010	9	58,1 - 68
02.860.2078.010	9	68,1 - 78
02.860.2088.010	9	78,1 - 88

### Wechselstift HEWI

- aus Stahl gal. verzinkt
- zur Verbindung von Drückerlochteilen mit Knopfdrückerlochteilen R-Technik

Art.-Nr.	Vierkant	Türstärke
02.862.1048.010	8	38,1 - 48
02.862.1058.010	8	48,1 - 58
02.862.1068.010	8	58,1 - 68
02.862.1078.010	8	68,1 - 78
02.862.1088.010	8	78,1 - 88
02.862.1098.010	8	88,1 - 89
02.862.2048.010	9	38,1 - 48
02.862.2058.010	9	48,1 - 58
02.862.2068.010	9	58,1 - 68
02.862.2078.010	9	68,1 - 78
02.862.2088.010	9	78,1 - 88
02.862.2098.010	9	88,1 - 98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i