

Türschließer Dorma ITS 96 N/Gr. 2-4

- 1-flügelig
- mit Normalschiene G 96 N 20
- Gr. EN 2 - 4, bis 1100 mm Flügelbreite
- für Feuer- und Rauchschutztüren
- für 8/12 mm Kammermaß

Art.-Nr.	DIN/Richtung	Material/Oberfläche
05.350.0000.010	rechts	St, gal verzinkt
05.351.0000.010	links	St, gal verzinkt

Türschließer Dorma ITS 96 N/Gr. 3-6

- 1-flügelig
- mit Normalschiene G 96 N 20
- Gr. EN 3 - 6, bis 1400 mm Flügelbreite
- für Feuer- und Rauchschutztüren
- für 8/12 mm Kammermaß

Art.-Nr.	DIN/Richtung	Material/Oberfläche
05.352.0000.010	rechts	St, gal verzinkt
05.353.0000.010	links	St, gal verzinkt

Rastfeststelleinheit für Gleitschiene Dorma G 96 N20

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
05.354.0000.010	St, gal verzinkt

Türschließer Dorma ITS 96 EMF/Gr. 2-4

- 1-flügelig
- mit elektromechanischer Feststellung
- Gr. EN 2 - 4, bis 1100 mm Flügelbreite
- für Feuer- und Rauchschutztüren
- für 8/12 mm Kammermaß

Art.-Nr.	DIN/Richtung	Material/Oberfläche
05.356.0000.010	rechts	St, gal verzinkt
05.357.0000.010	links	St, gal verzinkt

