



## Schließfolgereger

- für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren
- MPA-geprüft
- Anschlagwinkel 30 mm hoch/Normalausführung für Türen mit ca. 5 mm Aufschlag
- Anschlagwinkel 35 mm hoch/für flächenbündige Türen

Art.-Nr.	H	Ausführung	Material/Oberfläche
05.650.3010.010	30	rund	St, gal verzinkt
05.650.3020.010	30	eckig	St, gal verzinkt
05.650.3510.010	35	rund	St, gal verzinkt
05.650.3520.010	35	eckig	St, gal verzinkt

## Mitnehmerklappe

- für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren
- zum Aufschrauben am Standflügel
- Montage Bandgegenseite

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
05.670.0000.010	St, gal verzinkt

**Funktion** Wird eine 2-flügelige Tür über den Standflügel geöffnet, nimmt die am Standflügel montierte Mitnehmerklappe den Gangflügel soweit mit, bis eine korrekte Schließfolge der Tür gewährleistet ist.

## Mitnehmerklappe für Türschließer ITS

- für 2-flügelige Feuer- und Rauchschutztüren
- zum Aufschrauben am Standflügel

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
05.671.0000.010	St, gal verzinkt

**Funktion** Wird eine 2-flügelige Tür über den Standflügel geöffnet, nimmt die am Standflügel montierte Mitnehmerklappe den Gangflügel soweit mit, bis eine korrekte Schließfolge der Tür gewährleistet ist.

**Sonderausführung** Mitnehmerklappe ist auch in Sonderfarbtönen nach RAL-Farbskala lieferbar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i