

**FUNKTIONS-SET 1**

**bestehend aus:**

- Panikschloss (Funktion E, D, B) mit Edelstahl-Stulp
- Panikdruckstange
- Schließblech - geschlossen



**Hinweis:**

Die Angabe der Profilserie ist zwingend erforderlich!

**Schließfunktion  Trafo-Wechselfunktion**

Richtung	Dornmaß	Stulp	Befestigungsabstand der Panikdruckstange			
			800-950 mm	951-1100 mm	1101-1250 mm	Sonderlänge *)
DIN R	30 mm	Flachstulp	01.200.3000.---	01.200.3010.---	01.200.3020.---	01.200.3030.---
DIN R	35 mm	Flachstulp	01.200.3500.---	01.200.3510.---	01.200.3520.---	01.200.3530.---
DIN R	40 mm	Flachstulp	01.200.4000.---	01.200.4010.---	01.200.4020.---	01.200.4030.---
DIN R	45 mm	Flachstulp	01.200.4500.---	01.200.4510.---	01.200.4520.---	01.200.4530.---
<b>DIN R</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.200.3400.---	01.200.3410.---	01.200.3420.---	01.200.3430.---
DIN L	30 mm	Flachstulp	01.201.3000.---	01.201.3010.---	01.201.3020.---	01.201.3030.---
DIN L	35 mm	Flachstulp	01.201.3500.---	01.201.3510.---	01.201.3520.---	01.201.3530.---
DIN L	40 mm	Flachstulp	01.201.4000.---	01.201.4010.---	01.201.4020.---	01.201.4030.---
DIN L	45 mm	Flachstulp	01.201.4500.---	01.201.4510.---	01.201.4520.---	01.201.4530.---
<b>DIN L</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.201.3400.---	01.201.3410.---	01.201.3420.---	01.201.3430.---

**Schließfunktion  Durchgangsfunktion**

Richtung	Dornmaß	Stulp	Befestigungsabstand der Panikdruckstange			
			800-950 mm	951-1100 mm	1101-1250 mm	Sonderlänge *)
DIN R	30 mm	Flachstulp	01.202.3000.---	01.202.3010.---	01.202.3020.---	01.202.3030.---
DIN R	35 mm	Flachstulp	01.202.3500.---	01.202.3510.---	01.202.3520.---	01.202.3530.---
DIN R	40 mm	Flachstulp	01.202.4000.---	01.202.4010.---	01.202.4020.---	01.202.4030.---
DIN R	45 mm	Flachstulp	01.202.4500.---	01.202.4510.---	01.202.4520.---	01.202.4530.---
<b>DIN R</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.202.3400.---	01.202.3410.---	01.202.3420.---	01.202.3430.---
DIN L	30 mm	Flachstulp	01.203.3000.---	01.203.3010.---	01.203.3020.---	01.203.3030.---
DIN L	35 mm	Flachstulp	01.203.3500.---	01.203.3510.---	01.203.3520.---	01.203.3530.---
DIN L	40 mm	Flachstulp	01.203.4000.---	01.203.4010.---	01.203.4020.---	01.203.4030.---
DIN L	45 mm	Flachstulp	01.203.4500.---	01.203.4510.---	01.203.4520.---	01.203.4530.---
<b>DIN L</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.203.3400.---	01.203.3410.---	01.203.3420.---	01.203.3430.---

**Schließfunktion  Umschaltfunktion**

Richtung	Dornmaß	Stulp	Befestigungsabstand der Panikdruckstange			
			800-950 mm	951-1100 mm	1101-1250 mm	Sonderlänge *)
DIN R	30 mm	Flachstulp	01.204.3000.---	01.204.3010.---	01.204.3020.---	01.204.3030.---
DIN R	35 mm	Flachstulp	01.204.3500.---	01.204.3510.---	01.204.3520.---	01.204.3530.---
DIN R	40 mm	Flachstulp	01.204.4000.---	01.204.4010.---	01.204.4020.---	01.204.4030.---
DIN R	45 mm	Flachstulp	01.204.4500.---	01.204.4510.---	01.204.4520.---	01.204.4530.---
<b>DIN R</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.204.3400.---	01.204.3410.---	01.204.3420.---	01.204.3430.---
DIN L	30 mm	Flachstulp	01.205.3000.---	01.205.3010.---	01.205.3020.---	01.205.3030.---
DIN L	35 mm	Flachstulp	01.205.3500.---	01.205.3510.---	01.205.3520.---	01.205.3530.---
DIN L	40 mm	Flachstulp	01.205.4000.---	01.205.4010.---	01.205.4020.---	01.205.4030.---
DIN L	45 mm	Flachstulp	01.205.4500.---	01.205.4510.---	01.205.4520.---	01.205.4530.---
<b>DIN L</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.205.3400.---	01.205.3410.---	01.205.3420.---	01.205.3430.---

**Sonderausführungen Panikdruckstange:**

56) = Mikroschalter, funküberwacht  
 Druckstange in dieser Ausführung nicht kürzbar,  
 Befestigungsabstand muss angegeben werden.

**Sonderausführungen Panikschloss:**

- 01) = KABA / Keso gelocht
- 02) = Falle + Riegel 5 mm vorstehend (Flachstulp)•
- 03) = Falle + Riegel 6 mm vorstehend (U-Stulp)•
- 51) = Falle + Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

\*) min. 485 mm

•) nur bei 30–40 mm Dorn

**Oberflächenschlüssel**

- Al, E4/C-O elox.      \_\_\_112
- Al, Edelstahl-Effekt   \_\_\_198
- Al, RAL 9016 pulverb. \_\_\_255
- Al, RAL 9006 pulverb. \_\_\_267
- Al, in Sonderoberflächen \_\_\_299