



FUNKTIONS-SET 2 bestehend aus:

- Panikschloss (Funktion E, B) mit Edelstahl-Stulp
- Panikdruckstange
- Schließblech - geschlossen
- Verbindungsstange für Zusatzverriegelung (Standardlänge 1.500 mm)
- Falle für Zusatzverriegelung
- Schließmulde für Zusatzverriegelung (oben)
- Stangenführung (ab 2.100 mm Türhöhe empfohlen !)



Hinweis:

Die Angabe der Profilserie ist zwingend erforderlich!

Schließfunktion Trafo-Wechselfunktion

| Richtung | Dornmaß | Stulp | Befestigungsabstand der Panikdruckstange | | | |
|--------------|--------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 800-950 mm | 951-1100 mm | 1101-1250 mm | Sonderlänge *) |
| DIN R | 30 mm | Flachstulp | 01.206.3000.--- | 01.206.3010.--- | 01.206.3020.--- | 01.206.3030.--- |
| DIN R | 35 mm | Flachstulp | 01.206.3500.--- | 01.206.3510.--- | 01.206.3520.--- | 01.206.3530.--- |
| DIN R | 40 mm | Flachstulp | 01.206.4000.--- | 01.206.4010.--- | 01.206.4020.--- | 01.206.4030.--- |
| DIN R | 45 mm | Flachstulp | 01.206.4500.--- | 01.206.4510.--- | 01.206.4520.--- | 01.206.4530.--- |
| DIN R | 34 mm | U-Stulp | 01.206.3400.--- | 01.206.3410.--- | 01.206.3420.--- | 01.206.3430.--- |
| DIN L | 30 mm | Flachstulp | 01.207.3000.--- | 01.207.3010.--- | 01.207.3020.--- | 01.207.3030.--- |
| DIN L | 35 mm | Flachstulp | 01.207.3500.--- | 01.207.3510.--- | 01.207.3520.--- | 01.207.3530.--- |
| DIN L | 40 mm | Flachstulp | 01.207.4000.--- | 01.207.4010.--- | 01.207.4020.--- | 01.207.4030.--- |
| DIN L | 45 mm | Flachstulp | 01.207.4500.--- | 01.207.4510.--- | 01.207.4520.--- | 01.207.4530.--- |
| DIN L | 34 mm | U-Stulp | 01.207.3400.--- | 01.207.3410.--- | 01.207.3420.--- | 01.207.3430.--- |

Schließfunktion Umschaltfunktion

| Richtung | Dornmaß | Stulp | Befestigungsabstand der Panikdruckstange | | | |
|--------------|--------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 800-950 mm | 951-1100 mm | 1101-1250 mm | Sonderlänge *) |
| DIN R | 30 mm | Flachstulp | 01.208.3000.--- | 01.208.3010.--- | 01.208.3020.--- | 01.208.3030.--- |
| DIN R | 35 mm | Flachstulp | 01.208.3500.--- | 01.208.3510.--- | 01.208.3520.--- | 01.208.3530.--- |
| DIN R | 40 mm | Flachstulp | 01.208.4000.--- | 01.208.4010.--- | 01.208.4020.--- | 01.208.4030.--- |
| DIN R | 45 mm | Flachstulp | 01.208.4500.--- | 01.208.4510.--- | 01.208.4520.--- | 01.208.4530.--- |
| DIN R | 34 mm | U-Stulp | 01.208.3400.--- | 01.208.3410.--- | 01.208.3420.--- | 01.208.3430.--- |
| DIN L | 30 mm | Flachstulp | 01.209.3000.--- | 01.209.3010.--- | 01.209.3020.--- | 01.209.3030.--- |
| DIN L | 35 mm | Flachstulp | 01.209.3500.--- | 01.209.3510.--- | 01.209.3520.--- | 01.209.3530.--- |
| DIN L | 40 mm | Flachstulp | 01.209.4000.--- | 01.209.4010.--- | 01.209.4020.--- | 01.209.4030.--- |
| DIN L | 45 mm | Flachstulp | 01.209.4500.--- | 01.209.4510.--- | 01.209.4520.--- | 01.209.4530.--- |
| DIN L | 34 mm | U-Stulp | 01.209.3400.--- | 01.209.3410.--- | 01.209.3420.--- | 01.209.3430.--- |

Sonderausführungen Panikdruckstange:

56) = Mikroschalter, funküberwacht
Druckstange in dieser Ausführung nicht kürzbar,
Befestigungsabstand muss angegeben werden.

Sonderausführungen Panikschloss:

01) = KABA / Keso gelocht
02) = Falle + Riegel 5 mm vorstehend (Flachstulp)•
03) = Falle + Riegel 6 mm vorstehend (U-Stulp)•
51) = Falle + Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

*) min. 485 mm

•) nur bei 30–40 mm Dorn

Oberflächenschlüssel

| | |
|--------------------------|--------|
| Al, E4/C-O elox. | ___112 |
| Al, Edelstahl-Effekt | ___198 |
| Al, RAL 9016 pulverb. | ___255 |
| Al, RAL 9006 pulverb. | ___267 |
| Al, in Sonderoberflächen | ___299 |