



## FUNKTIONS-SET 3 bestehend aus:

- Panikschloss (Funktion E, D, B) mit Edelstahl-Stulp
- Panikdruckstange
- Panikgegenkasten mit Edelstahl-Stulp
- Panikdruckstange
- Schaltschloss (Standflügel)
- Stangenführung oben und unten optional
- Verbindungsstange mit Verriegelungsstück - oben (Standardlänge 1.500 mm)
- verstellbare Schließmulde - oben
- Verbindungsstange mit Verriegelungsstück - unten (Standardlänge 1.500 mm)
- verstellbare Schließmulde - unten

- Gehflügel
- Standflügel

**Hinweis:**  
Die Angabe der Profilserie ist zwingend erforderlich!



### Schließfunktion **E** Trafo-Wechselfunktion

Richtung	Dornmaß	Stulp	Befestigungsabstand der Panikdruckstange			
			800-950 mm	951-1100 mm	1101-1250 mm	Sonderlänge *)
DIN R	30 mm	Flachstulp	01.210.3000.---	01.210.3010.---	01.210.3020.---	01.210.3030.---
DIN R	35 mm	Flachstulp	01.210.3500.---	01.210.3510.---	01.210.3520.---	01.210.3530.---
DIN R	40 mm	Flachstulp	01.210.4000.---	01.210.4010.---	01.210.4020.---	01.210.4030.---
DIN R	45 mm	Flachstulp	01.210.4500.---	01.210.4510.---	01.210.4520.---	01.210.4530.---
<b>DIN R</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.210.3400.---	01.210.3410.---	01.210.3420.---	01.210.3430.---
DIN L	30 mm	Flachstulp	01.211.3000.---	01.211.3010.---	01.211.3020.---	01.211.3030.---
DIN L	35 mm	Flachstulp	01.211.3500.---	01.211.3510.---	01.211.3520.---	01.211.3530.---
DIN L	40 mm	Flachstulp	01.211.4000.---	01.211.4010.---	01.211.4020.---	01.211.4030.---
DIN L	45 mm	Flachstulp	01.211.4500.---	01.211.4510.---	01.211.4520.---	01.211.4530.---
<b>DIN L</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.211.3400.---	01.211.3410.---	01.211.3420.---	01.211.3430.---

### Schließfunktion **D** Durchgangsfunktion

Richtung	Dornmaß	Stulp	Befestigungsabstand der Panikdruckstange			
			800-950 mm	951-1100 mm	1101-1250 mm	Sonderlänge *)
DIN R	30 mm	Flachstulp	01.212.3000.---	01.212.3010.---	01.212.3020.---	01.212.3030.---
DIN R	35 mm	Flachstulp	01.212.3500.---	01.212.3510.---	01.212.3520.---	01.212.3530.---
DIN R	40 mm	Flachstulp	01.212.4000.---	01.212.4010.---	01.212.4020.---	01.212.4030.---
DIN R	45 mm	Flachstulp	01.212.4500.---	01.212.4510.---	01.212.4520.---	01.212.4530.---
<b>DIN R</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.212.3400.---	01.212.3410.---	01.212.3420.---	01.212.3430.---
DIN L	30 mm	Flachstulp	01.213.3000.---	01.213.3010.---	01.213.3020.---	01.213.3030.---
DIN L	35 mm	Flachstulp	01.213.3500.---	01.213.3510.---	01.213.3520.---	01.213.3530.---
DIN L	40 mm	Flachstulp	01.213.4000.---	01.213.4010.---	01.213.4020.---	01.213.4030.---
DIN L	45 mm	Flachstulp	01.213.4500.---	01.213.4510.---	01.213.4520.---	01.213.4530.---
<b>DIN L</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.213.3400.---	01.213.3410.---	01.213.3420.---	01.213.3430.---

### Schließfunktion **B** Umschaltfunktion

Richtung	Dornmaß	Stulp	Befestigungsabstand der Panikdruckstange			
			800-950 mm	951-1100 mm	1101-1250 mm	Sonderlänge *)
DIN R	30 mm	Flachstulp	01.214.3000.---	01.214.3010.---	01.214.3020.---	01.214.3030.---
DIN R	35 mm	Flachstulp	01.214.3500.---	01.214.3510.---	01.214.3520.---	01.214.3530.---
DIN R	40 mm	Flachstulp	01.214.4000.---	01.214.4010.---	01.214.4020.---	01.214.4030.---
DIN R	45 mm	Flachstulp	01.214.4500.---	01.214.4510.---	01.214.4520.---	01.214.4530.---
<b>DIN R</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.214.3400.---	01.214.3410.---	01.214.3420.---	01.214.3430.---
DIN L	30 mm	Flachstulp	01.215.3000.---	01.215.3010.---	01.215.3020.---	01.215.3030.---
DIN L	35 mm	Flachstulp	01.215.3500.---	01.215.3510.---	01.215.3520.---	01.215.3530.---
DIN L	40 mm	Flachstulp	01.215.4000.---	01.215.4010.---	01.215.4020.---	01.215.4030.---
DIN L	45 mm	Flachstulp	01.215.4500.---	01.215.4510.---	01.215.4520.---	01.215.4530.---
<b>DIN L</b>	<b>34 mm</b>	<b>U-Stulp</b>	01.215.3400.---	01.215.3410.---	01.215.3420.---	01.215.3430.---

#### Sonderausführungen Panikdruckstange:

56) = Mikroschalter, funküberwacht  
Druckstange in dieser Ausführung nicht kürzbar,  
Befestigungsabstand muss angegeben werden.

#### Sonderausführungen Panikschloss:

- 01) = KABA / Keso gelocht
- 02) = Falle + Riegel 5 mm vorstehend (Flachstulp)•
- 03) = Falle + Riegel 6 mm vorstehend (U-Stulp)•
- 51) = Falle + Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

\*) min. 485 mm

•) nur bei 30–40 mm Dorn

#### Oberflächenschlüssel

Al, E4/C-O elox.	___112
Al, Edelstahl-Effekt	___198
Al, RAL 9016 pulverb.	___255
Al, RAL 9006 pulverb.	___267
Al, in Sonderoberflächen	___299