



Abbildung zeigt Hebel nach rechts gekröpft

Türtreibriegel, Hebel gerade

- aus Aluminium oder Messing
- Hub 20 mm
- Bolzen 24 mm vorstehend

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.108.2400.112	Al, E4/C-0 elox.
07.108.2400.152	Al, E4/C-34 elox.
07.108.2400.230	Al, silberfarbig pulverb.
07.108.2400.250	Al, RAL 9010 pulverb.
07.108.2400.255	Al, RAL 9016 pulverb.
07.108.2400.299	Al, in Sonderoberflächen
07.108.2400.316	Ms, poliert
07.108.2400.325	Ms, matt vernickelt
07.108.2400.326	Ms, matt gebürstet

Sonderausführung Türtreibriegel ist auch mit 39 mm Bolzen vorstehend lieferbar.

Zubehör:

Stangenanschlüsse und Rundstange ab **Seite 619**
Führungs-/Bodenbuchsen und Bodenschließmulde ab **Seite 620**

Türtreibriegel, Hebel gekröpft

- aus Aluminium oder Messing
- Hub 20 mm
- Bolzen 24 mm vorstehend

Art.-Nr.	Richtung
07.110.2400.---	rechts gekröpft
07.111.2400.---	links gekröpft

Oberflächenschlüssel	Material/Oberfläche
---.112	Al, E4/C-0 elox.
---.152	Al, E4/C-34 elox.
---.230	Al, silberfarbig pulverb.
---.250	Al, RAL 9010 pulverb.
---.255	Al, RAL 9016 pulverb.
---.299	Al, in Sonderoberflächen
---.316	Ms, poliert
---.325	Ms, matt vernickelt
---.326	Ms, matt gebürstet

Sonderausführung Türtreibriegel ist auch mit 39 mm Bolzen vorstehend lieferbar.

Zubehör:

Stangenanschlüsse und Rundstange ab **Seite 619**
Führungs-/Bodenbuchsen und Bodenschließmulde ab **Seite 620**