



Türtreibriegel

- aufliegende Verriegelung
- für 12 mm Aluminium-Vierkantstangen

mit:

- 4 Stangenführungen und PVC-Führungsstück
- 1 oberes Verriegelungsstück
- 1 Schließplatte
- 3 PVC-Distanzplatten (ohne Vierkantstange)

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.155.0000.730	GD-Zn, silberfarbig pulverb.
07.155.0000.740	GD-Zn, dunkelbraun pulverb.
07.155.0000.750	GD-Zn, RAL 9010 pulverb.
07.155.0000.755	GD-Zn, RAL 9016 pulverb.
07.155.0000.780	GD-Zn, gelb chromatiert

Hinweis Material/Oberfläche GD-Zn, gelb chromatiert zur bauseitigen Beschichtung geeignet.

Zubehör:

Aluminium-Vierkantstange siehe unten
Fluchttürhaube **Seite 625**
Montagewinkel zur Fluchttürhaube **Seite 625**

Aluminium-Vierkantstange

- 12 mm Vierkant
- beiderseits gelocht
- Länge 2500 mm

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.156.0000.105	Al, blank
07.156.0000.230	Al, silberfarbig pulverb.
07.156.0000.240	Al, dunkelbraun pulverb.
07.156.0000.250	Al, RAL 9010 pulverb.
07.156.0000.255	Al, RAL 9016 pulverb.

passend für:

Türtreibriegel, aufliegende Stangen ab **Seite 614**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i