



Schließblech

- für Blenden- und Hebelverschlüsse
- zum Anschweißen
- aus Stahl oder Edelstahl

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.680.0000.005	St, blank
07.680.0000.010	St, gal verzinkt
07.680.0000.416	Edelstahl V2A, poliert

Keilstück

- für Blenden- und Hebelverschlüsse
- zum Anschweißen
- im Gesenk geschmiedet

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.681.0000.005	St, blank
07.681.0000.010	St, gal verzinkt

Verschluss für Schachtabdeckung

- Betätigung mittels 10 mm Vierkant-Dornschlüssel

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.682.0000.610	GTW, gal verzinkt

Funktion Im abgeschlossenen Zustand liegt der T-förmige Temperguss-Hebel in einer Ausnehmung der Klappe. Diese kann hierdurch gefahrlos begangen bzw. befahren werden.

Zum Öffnen wird der Hebel hochgehoben und um 90° gedreht. Hierdurch wird der Vorreiberverschluss zugänglich und kann mit einem 10 mm Vierkant-Dornschlüssel geöffnet werden.

Zubehör:

Dornschlüssel [Seite 259](#)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i