





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
i



### Türdichtung Brandschutz

- beidseitige oder einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 11 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm
- Maximallänge 1700 mm
- Lieferlängen einseitig um 125 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- mit Befestigungszubehör (Schall-Ex BD II)

### Schall-Ex BD

Art.-Nr.	Lieferlänge	Auslösung	Material/Oberfläche
07.743.0708.105	708	beidseitig	Al, blank
07.743.0833.105	833	beidseitig	Al, blank
07.743.0958.105	958	beidseitig	Al, blank
07.743.1083.105	1083	beidseitig	Al, blank
07.743.1208.105	1208	beidseitig	Al, blank
07.743.1333.105	1333	beidseitig	Al, blank
07.744.0583.105	583	einseitig	Al, blank
07.744.0708.105	708	einseitig	Al, blank
07.744.0833.105	833	einseitig	Al, blank
07.744.0958.105	958	einseitig	Al, blank
07.744.1083.105	1083	einseitig	Al, blank
07.744.1208.105	1208	einseitig	Al, blank
07.744.1333.105	1333	einseitig	Al, blank

### Schall-Ex BD II

Art.-Nr.	Lieferlänge	Auslösung	Material/Oberfläche
07.745.0708.105	708	beidseitig	Al, blank
07.745.0833.105	833	beidseitig	Al, blank
07.745.0958.105	958	beidseitig	Al, blank
07.745.1083.105	1083	beidseitig	Al, blank
07.745.1208.105	1208	beidseitig	Al, blank
07.745.1333.105	1333	beidseitig	Al, blank
07.746.0583.105	583	einseitig	Al, blank
07.746.0708.105	708	einseitig	Al, blank
07.746.0833.105	833	einseitig	Al, blank
07.746.0958.105	958	einseitig	Al, blank
07.746.1083.105	1083	einseitig	Al, blank
07.746.1208.105	1208	einseitig	Al, blank
07.746.1333.105	1333	einseitig	Al, blank

**Hinweis** Loses Dichtprofil für v. g. Türdichtungen ist zum Austausch lieferbar.

**Sonderausführung** Türdichtungen sind auch in Fixlängen lieferbar.