



1

2

3

4

5

6

7


8

9

i


Türdichtung Schall-, Rauch- und Brandschutz

- einseitige Auslösung - bandseitig
- max. Dichthöhe 16 mm
- auch verwendbar für Profilsystem "Forster Fuego Light"
- Schalldämmung bis 50 dB bei Luftabstand 7 mm, bis 43 dB bei Luftabstand 16 mm
- Spezial-Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 460 mm
- Maximallänge 2000 mm
- Lieferlängen einseitig um 125 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- mit Befestigungswinkel (bei Planet MF-FH-RD)



Planet MF-FH + RD

Art.-Nr.	Lieferlänge	Auslösung	Material/Oberfläche
07.750.0460.105	460	einseitig	Al, blank
07.750.0585.105	585	einseitig	Al, blank
07.750.0710.105	710	einseitig	Al, blank
07.750.0835.105	835	einseitig	Al, blank
07.750.0960.105	960	einseitig	Al, blank
07.750.1085.105	1085	einseitig	Al, blank
07.750.1210.105	1210	einseitig	Al, blank
07.750.1335.105	1335	einseitig	Al, blank
07.750.1460.105	1460	einseitig	Al, blank
07.750.1585.105	1585	einseitig	Al, blank



Planet RO-FH + RD

Art.-Nr.	Lieferlänge	Auslösung	Material/Oberfläche
07.751.0460.105	460	einseitig	Al, blank
07.751.0585.105	585	einseitig	Al, blank
07.751.0710.105	710	einseitig	Al, blank
07.751.0835.105	835	einseitig	Al, blank
07.751.0960.105	960	einseitig	Al, blank
07.751.1085.105	1085	einseitig	Al, blank
07.751.1210.105	1210	einseitig	Al, blank
07.751.1335.105	1335	einseitig	Al, blank
07.751.1460.105	1460	einseitig	Al, blank
07.751.1585.105	1585	einseitig	Al, blank

Sonderausführung

Türdichtungen sind auch in Fixlängen lieferbar.