

## Panik-Set 2 bestehend aus:

- Panikschloss (Funktion E, B) mit Edelstahl-Stulp
- Schließblech - geschlossen
- Verbindungsstange für Zusatzverriegelung (Standardlänge 1550 mm)
- Falle für Zusatzverriegelung
- Schließmulde für Zusatzverriegelung (oben)
- Stangenführung (ab 2100 mm Türhöhe!)



### Hinweis:

Die Angabe der Profilserie ist zwingend erforderlich!

### Achtung:

Zertifizierte Türdrücker sind nicht Bestandteil des Sets und müssen separat bestellt werden (siehe Katalog-Gruppe 2)

### Schließfunktion Trafo-Wechselfunktion

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Stulp
01.206.3000.000	DIN rechts	30	Flachstulp
01.206.3500.000	DIN rechts	35	Flachstulp
01.206.4000.000	DIN rechts	40	Flachstulp
01.206.4500.000	DIN rechts	45	Flachstulp
01.206.3400.000	DIN rechts	34	U-Stulp
01.207.3000.000	DIN links	30	Flachstulp
01.207.3500.000	DIN links	35	Flachstulp
01.207.4000.000	DIN links	40	Flachstulp
01.207.4500.000	DIN links	45	Flachstulp
01.207.3400.000	DIN links	34	U-Stulp

### Schließfunktion Umschaltfunktion

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Stulp
01.208.3000.000	DIN rechts	30	Flachstulp
01.208.3500.000	DIN rechts	35	Flachstulp
01.208.4000.000	DIN rechts	40	Flachstulp
01.208.4500.000	DIN rechts	45	Flachstulp
01.208.3400.000	DIN rechts	34	U-Stulp
01.209.3000.000	DIN links	30	Flachstulp
01.209.3500.000	DIN links	35	Flachstulp
01.209.4000.000	DIN links	40	Flachstulp
01.209.4500.000	DIN links	45	Flachstulp
01.209.3400.000	DIN links	34	U-Stulp

### Sonderausführungen Panikschloss:

- 01) = KABA / Keso gelocht
- 02) = Falle + Riegel 5 mm vorstehend (Flachstulp)•
- 03) = Falle + Riegel 6 mm vorstehend (U-Stulp)•
- 51) = Falle + Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

### Zubehör:

Geeignete Türdrücker siehe Gruppe 2

•) nur bei 30–40 mm Dorn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i