

## Panik-Set 4 bestehend aus:

- Panikschloss (Funktion E, B) mit Edelstahl-Stulp
- Verbindungsstange für Zusatzverriegelung (Standardlänge 1.500 mm)
- Falle für Zusatzverriegelung
- Stangenführung (ab 2.100 mm empfohlen!)
- verstellbare Schließmulde für Zusatzverriegelung
- Panikgegenkasten mit Edelstahl-Stulp
- Schaltschloss (Standflügel)
- Stangenführung oben und unten optional
- Verbindungsstange mit Verriegelungsstück oben und unten (Standardlänge 1550 mm)
- verstellbare Schließmulde oben und unten

### Schließfunktion Trafo-Wechselfunktion

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Stulp
01.216.3000.000	DIN rechts	30	Flachstulp
01.216.3500.000	DIN rechts	35	Flachstulp
01.216.4000.000	DIN rechts	40	Flachstulp
01.216.4500.000	DIN rechts	45	Flachstulp
01.216.3400.000	DIN rechts	34	U-Stulp
01.217.3000.000	DIN links	30	Flachstulp
01.217.3500.000	DIN links	35	Flachstulp
01.217.4000.000	DIN links	40	Flachstulp
01.217.4500.000	DIN links	45	Flachstulp
01.217.3400.000	DIN links	34	U-Stulp

### Schließfunktion Umschaltfunktion

Art.-Nr.	Richtung	Dornmaß	Stulp
01.218.3000.000	DIN rechts	30	Flachstulp
01.218.3500.000	DIN rechts	35	Flachstulp
01.218.4000.000	DIN rechts	40	Flachstulp
01.218.4500.000	DIN rechts	45	Flachstulp
01.218.3400.000	DIN rechts	34	U-Stulp
01.219.3000.000	DIN links	30	Flachstulp
01.219.3500.000	DIN links	35	Flachstulp
01.219.4000.000	DIN links	40	Flachstulp
01.219.4500.000	DIN links	45	Flachstulp
01.219.3400.000	DIN links	34	U-Stulp

#### Sonderausführungen Panikschloss:

- 01) = KABA / Keso gelocht
- 02) = Falle + Riegel 5 mm vorstehend (Flachstulp)•
- 03) = Falle + Riegel 6 mm vorstehend (U-Stulp)•
- 51) = Falle + Riegel 3 mm vorstehend (nur 35 mm Dorn)

#### Zubehör:

Geeignete Türdrücker siehe Gruppe 2

•) nur bei 30–40 mm Dorn



- Gehflügel
- Standflügel

#### Hinweis:

Die Angabe der Profilserie ist zwingend erforderlich!

#### Achtung:

Zertifizierte Türdrücker sind nicht Bestandteil des Sets und müssen separat bestellt werden (siehe Katalog-Gruppe 2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

i