


Zink-Druckguss Glshalterung, gewölbte Auflage

- für 8 - 12 mm Glasstärke
- abgerundete Form
- für 42 mm Rohrdurchmesser

Art.-Nr.	für Glasstärke
08.612.0008.---	8
08.612.0010.---	10 und 12

Oberflächenschlüssel	Material/Oberfläche
---.705	GD-Zn, roh
---.735	GD-Zn, silberfarbig nasslackiert
---.740	GD-Zn, dunkelbraun pulverb.
---.755	GD-Zn, RAL 9016 pulverb.
---.770	GD-Zn, RAL 9005 pulverb.
---.773	GD-Zn, Edelstahl-Effekt
---.799	GD-Zn, in Sonderoberflächen


Hinweis Alle Glshalterungen werden grundsätzlich mit Sicherungstift geliefert.
(Glasbearbeitung siehe Seite 716)



Zink-Druckguss Glshalterung, gerade Auflage

- für 6 - 16 mm Glasstärke, verstellbar

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
08.620.0000.705	GD-Zn, roh
08.620.0000.730	GD-Zn, silberfarbig pulverb.
08.620.0000.755	GD-Zn, RAL 9016 pulverb.
08.620.0000.770	GD-Zn, RAL 9005 pulverb.
08.620.0000.772	GD-Zn, matt verchromt



Zink-Druckguss Glshalterung, gewölbte Auflage

- für 6 - 16 mm Glasstärke, verstellbar

Art.-Nr.	für Rohr-Ø
08.621.0033.---	33,7
08.621.0042.---	42,4
08.621.0048.---	48,3

Oberflächenschlüssel	Material/Oberfläche
---.705	GD-Zn, roh
---.730	GD-Zn, silberfarbig pulverb.
---.755	GD-Zn, RAL 9016 pulverb.
---.770	GD-Zn, RAL 9005 pulverb.
---.772	GD-Zn, matt verchromt