



Technische Hinweise

Das Behördenschloss für den stark frequentierten Anwendungsfall im gewerblichen Bereich.

2

Schloss:

- Schlossgehäuse mit geräuschhemmenden KS-Innenteilen
- Fallen- und Riegelkopf Metall vernickelt
- 2-tourig / 20 mm Riegelausschluss
- geprüft nach DIN 18251 - Klasse 4 (Schließzyklen: Riegelschließtest 100.000, Fallendauertest 500.000)
- geeignet für 8 (10) mm ESG bei 24 (26) mm Falztiefe
- bei 10 mm ESG und 24 mm Falztiefe werden Fallen- und Riegelkopf abgefräst
- bündiger Abschluss eines 61 mm langen Profilzylinders nach DIN 18257
- passend für handelsübliche Türdrücker ohne Rosetten, mit 8 mm Vierkantstift und 18 mm Ansatzführung
- Edelstahl-Schrauben M5 (Anzugsmoment 5 Nm)
- mit Edelstahl-Abdeckkappen lieferbar

Bei Verwendung von Schlössern und Türdrückern mit Rosetten (HEWI, FSB, HOPPE, VIELER ...) sind folgende Details zu beachten:

- Rosetten 55 mm Durchmesser
- 38 mm Schraublochabstand
- Adapterrosetten werden mitgeliefert

