

Technische Hinweise

Gewerblicher Bereich / „Serien VN und VX“

Im **gewerblich-öffentlichen** Bereich, mit hoher Frequenzierung, haben sich die Türbänder mit Rahmenteil in Verbindung mit den Aufnahmeelementen der „Serie VN“ und der „Serie VX“ bewährt.











Zu diesem Bereich zählen: öffentliche Verwaltungs- und Bürogebäude, Arztpraxen, Banken, Restaurants usw.

Die geprüften und in der Praxis bestätigten Belastungswerte entnehmen Sie bitte der Tabelle auf dieser Seite.

Türbänder mit Kugellager bewirken einen leichteren Lauf der Tür, aber keine Erhöhung der Belastungswerte.

Eine dauerhafte und einwandfreie Funktion der Tür ist selbstverständlich nur durch eine lotrechte und fachgerechte Montage gewährleistet.

- geeignet für 8 (10) mm Glas / 24 (26) mm Falztiefe
- Angaben für Türbreite von 1.000 mm
- Bandbezugsmaß nach DIN 18268
- Bandabstandsmaß nach DIN 18111

Türband	Rahmenteil	Aufnahmeelement		max. Türgewicht / Falztiefe	
				24 mm	25 - 45 mm
	 21.424.0000.010	21.428.0000.010	VN 7608/120 mm	60 kg	48 kg
	 21.426.0000.010	21.430.0000.010	VN 7608/160 mm	60 kg	48 kg
	 21.440.0000.010	21.442.0000.010 21.444.0000.010 21.446.0000.010 21.448.0000.010	VX 7601 VX 7602 VX 7611 VX 7621	60 kg	48 kg
Türband mit Rahmenteil					
	 21.500.0900 21.502.0900.... 21.504.0900....	21.428.0000.010	VN 7608/120 mm	80 kg	64 kg
	 21.506.0900 21.508.0900.... 21.510.0900....	21.430.0000.010	VN 7608/160 mm	80 kg	64 kg
	 21.512.0900 21.514.0900.... 21.516.0900....	–	–	80 kg	64 kg
	 21.518.0900 21.520.0900.... 21.522.0900....	21.442.0000.010 bis 21.448.0000.010	VX 7601 bis VX 7621	80 kg	64 kg