



Panik-Einsteckschloss, Funktion D, für 2-flg. Türen

- Schließfunktion D (Durchgangsfunktion)
- PZ-vorgerichtet (1-Tour)
- 98,5 mm Entfernung
- ohne Wechsel
- 9 mm Vierkant
- Nuss geteilt
- Falle und Riegel bündig

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.306.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.306.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.306.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.306.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.306.4500.010	DIN rechts	45	St, gal verzinkt
01.306.4500.426	DIN rechts	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.307.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.307.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.307.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.307.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.307.4500.010	DIN links	45	St, gal verzinkt
01.307.4500.426	DIN links	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet



Panik-Einsteckschloss, Funktion E, für 2-flg. Türen

- Schließfunktion E (Trafo-Wechselfunktion)
- mit Wechsel
- Nuss durchgehend

Art.-Nr.	Richtung	Dorn- maß	Flachstulp
01.308.3500.010	DIN rechts	35	St, gal verzinkt
01.308.3500.426	DIN rechts	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.308.4000.010	DIN rechts	40	St, gal verzinkt
01.308.4000.426	DIN rechts	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.308.4500.010	DIN rechts	45	St, gal verzinkt
01.308.4500.426	DIN rechts	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.309.3500.010	DIN links	35	St, gal verzinkt
01.309.3500.426	DIN links	35	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.309.4000.010	DIN links	40	St, gal verzinkt
01.309.4000.426	DIN links	40	Edelstahl V2A, matt gebürstet
01.309.4500.010	DIN links	45	St, gal verzinkt
01.309.4500.426	DIN links	45	Edelstahl V2A, matt gebürstet

weitere Ausführungen:

- 01) KABA- bzw. KESO-Zylinder gelocht
- 02) Falle + Riegel 5 mm vorstehend
- 16) Mikroschalter zur Überwachung des Riegels
- 17) Panikfunktion einwärts

Achtung Ausführung 17) nur für Art.-Nr. 01.306/307...

Zubehör:

Panik-Gegenkasten **Seite 92**

