


Art.-Nr.	L1	L2	L3
10.400.0000.114	268	105	432
10.400.0001.114	385	135	573



Öffnungsbegrenzer, kraftabsorbierend für flächenbündige Profile

- Entlastung der Bandteile durch absorbierende Wirkung in der Öffnungsstellung (Endlage)
- vermindert selbstständige Bewegung des Flügels
- mit vorgegebener Bremskraft
- wartungsfrei
- Gehäuse aus Aluminium E6/C-0 eloxiert
- Kolbenstange aus Edelstahl
- alle Teile aus nichtrostenden Materialien
- Rahmen- und Flügelbock klemmbar
- rechts und links verwendbar

Art.-Nr.	Flügelbreite	max. Flügelgewicht	Material/Oberfläche
10.400.0000.114	550 - 999	90	Al, E6/C-0 elox.
10.400.0001.114	1000 - 1600	120	Al, E6/C-0 elox.

Hinweis Erforderliche Profilausbildung für flächenbündige Profile **Seite 87**

Hinweis L3/Platzbedarf = Mindestmaß bei Öffnungswinkel 90° (Wird ein kleinerer Öffnungswinkel gefordert, vergrößert sich L3/Platzbedarf.)

Öffnungsbegrenzer mit Bremsschlitten für flächenbündige Profile

- einstellbare Bremswirkung über Kunststoff-Bremsschlitten im Flügel, durch Innensechskantschraube
- Arm mittels Sechskantschlüssel SW6 aushängbar
- alle Teile aus nichtrostenden Materialien
- Rahmenbock und Begrenzungsstück klemmbar
- rechts und links verwendbar

Art.-Nr.	Flügelbreite	L	Material/Oberfläche
10.402.0193.114	415 - 949	193	Al, E6/C-0 elox.
10.402.0300.114	950 - 1600	300	Al, E6/C-0 elox.

Hinweis Erforderliche Profilausbildung für flächenbündige Profile **Seite 87**

10

11

12

13

i