

SKG certificaat 478.211.01



Certificaathouder

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG

Mozartstraße 4-12 / Postfach 100552/62

D-42570 Heiligenhaus GERMANY

T: +49 (0) 2056 170

E: wss@wss.de

I: www.wss.de

Bezoekadres

Nieuwe Kanaal 9F

Wageningen

Postadres

Postbus 362

6700 AJ Wageningen

T 0317 – 421 720

F 0317 – 421 677

E info@skg.nl

I www.skg.nl

Uitgiftedatum: 5-dec-2012

**Controleer op www.sterrenwijzer.nl of dit
certificaat nog geldig en actueel is**

Verklaring van SKG

SKG verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

meerpunts-smalslot met schootvangers

geleverd onder logo / merk:

WSS

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**01.250/251/252/253.xx4xx.xxx , 01.258/259/260/261.xx4xx.xxx , 01.278/279.xx4xx.xxx ,
01.288/289/290/291.xx4xx.xxx**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104: 2012-08-21 en NEN 5089: 2009
mits het hiernaast afgebeelde SKG inbraakwerendheidsmerkteken onuitwisbaar
op het product is aangebracht



Wageningen, 5-dec-2012

ir. H.A.J. van Dartel
certificatiemanager

Op deze verklaring is van toepassing het SKG Reglement attestering, productcertificatie en procescertificatie: 2011.

Geldigheid van deze verklaring:

Deze verklaring is geldig voor zover aan alle daarmee samenhangende verplichtingen is voldaan en voorzover om enigerlei reden niet eerder een einde is gekomen aan de geldigheidsduur.

De geldigheid vervalt in elk geval:

- na verbreking van de certificatie-overeenkomst;
- na intrekking van deze verklaring;
- na uitgifte van deze verklaring met recentere datum van uitgifte.



Nummer: 478.211.01 datum uitgifte: 5-dec-2012

1. PRODUCT

meerpunts-smalslot met schootvangers

Hoofdgroep

meerpuntsslot

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Uitvoering: 1 voorplaat met hoofdslot met zwenkschoot en div. type dagschoten + 2 OF 4 bijkomende haakschoten + 1 sluitplaat voor hoofdslot en 2 OF 4 sluitplaten voor haakschoten

Bediening / systeem: sleutel bediend; afsluitbaar dmv 17 mm profielcilinder; PC: 92 mm; DM: 25 t/m 40 mm

Materiaal: voorplaat en sluitplaten: RVS; slotkasten: staal verzinkt

Afmeting: voorplaat: 1800x20/22/24x3 mm; slotkasten: 250xDM+17x17,5 / 150x41x17,5 mm; sluitplaat tbv hoofdslot: 230x20/22/24x3 mm; sluitplaat tbv haakschoten: 110x20/22/24x3 mm

Bevestiging: voorplaat en sluitplaten: M5 bouten in M5 blindklinkmoeren

Toepassing: in metalen deuren

3. CLASSIFICATIE volgens Europese norm:

Niet van toepassing

4. LEVERING

De producten worden compleet geleverd inclusief verwerkingsvoorschrift.

tek:80826_01 OF tek:81044_00 + montage-instructie 80826-02 november 2012

5. PRESTATIES

Een meerpunts-smalslot met schootvangers overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan relevante eisen van BRL 3104: 2012-08-21 en NEN 5089:2009.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de nieuwbouw, waarin een meerpunts-smalslot met schootvangers wordt gemonteerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan klasse 2 van NEN 5096, mits:

houten gevelelementen worden geleverd onder KOMO-attest met Productcertificaat en voldoen aan de publicatie 98-08 van SKH en aan de daarin opgesomde randvoorwaarden.

het (profiel-)systeem waarvan metalen of kunststof ramen of deuren worden vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO systeemattest inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam of deurtype is opgenomen en voldaan wordt aan de in het attest beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, bedoeld voor woningen in de bestaande bouw, waarin een meerpunts-smalslot met schootvangers wordt geïnstalleerd overeenkomstig verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, mits het gevelelement voldoet aan de vigerende Richtlijn genormeerde samenstelling voor bereikbare gevelelementen t.b.v. het PKVW - Bestaande Bouw (uitgave CCV - Utrecht).
