

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00082-03.01

Version 01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

WSS Türverschlüsse

Mechanische Schlösser für Feuerschutztüren

gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2, sowie den wesentlichen Eigenschaften gemäß Anlage 3, in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18-32
D-42579 Heiligenhaus

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

gemäß Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12209:2003/AC:2005

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 20.08.2021 ausgestellt und bleibt bis zum 09.07.2025 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 20.08.2021



Im Auftrag

RBA T. Meinks

stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlagen.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-11142-01-00

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

WSS Türverschlüsse

Herstellwerke

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	Beyer & Müller GmbH & Co. KG Am Lindenkamp 55 D-42549 Velbert DO 5.3

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

WSS Türverschlüsse

Verschlüsse

Artikel Nr.	Typ	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör / Bemerkung	Klassifikation
WSS_0790	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1000 ^{a)}	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Auch mit 8mm Nuß	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1020 ^{a)}	A	65, 80, 100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1000 STA ^{a)}	A	65, 80, 100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Verriegelung nach oben und unten Treibriegelstange oben WSS_1101 Treibriegelstange unten WSS_1100	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1001 ^{a)}	A	65mm	-	≥20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
WSS_1004	A	55-250mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 4 C A 2 0
WSS_1005	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 6 H C 2 0
WSS_1012 ^{a)}	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
WSS_1015 ^{a)}	A	32/65mm 60/100mm 65/100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Doppel-PZ-Lochung	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1015 STA ^{a)}	A	32/65mm 60/100mm 65/100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm	Doppel-PZ-Lochung Verriegelung nach oben und unten Treibriegelstange oben WSS_1101 Treibriegelstange unten WSS_1100	3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1044	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1099	A	55-100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_3000	A	65, 80, 100mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 3 H C 2 0
WSS_1739 ^{a)}	A	65mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 0 H C 2 0
WSS_B82	A	65mm	72mmPZ 74mmRZ	≥20mm		3 M 5 1 0 F 1 H C 2 0

Typ A: für 1flügelige Türen
Typ B: für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen
Typ C: für den Standflügel 2flügeliger Türen

a) Schlösser können wahlweise mit einer Stahl- / Kunststoff- Verbundfalle ausgestattet werden.

Standflügelverschlüsse

Bei den Verschlüssen Typ B haben die folgenden Standflügelschlösser keinen Einfluss auf die wesentlichen Eigenschaften der zertifizierten Gangflügelschlösser und können somit verwendet werden:

Artikel Nr.	Typ	Dornmaß	Stulp	Zubehör / Bemerkung
WSS_1155	C	25 – 150mm	≥20mm	Schalt Schloss WSS_1141, Treibriegelstange oben WSS_1101, Treibriegelstange unten WSS_1100
WSS_1134	C	65 bis 125 mm	>= 20mm als Flach-, Winkel- oder Lappen- stulp	Treibriegelstange oben WSS_1101 Treibriegelstange unten WSS_1100 Wahlweise auch ohne untere Verriegelungsstange. Schalt Schloss WSS_1141 mit Flach- od. L-Stulp

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Vorgesehene Verwendung und wesentliche Eigenschaften:

Verwendung: an ein- und zweiflügeligen Türen an Feuer- und /oder Rauchschutztüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 12209: 2003/AC:2005	Leistung des Produkts
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen	5.4.2 Schließkraft 5.1.2 Rückstellkraft der Falle	Klasse 5: (max 200kg Türmasse, max. 25N Schließkraft) bestanden ≤ 2,5N: bestanden
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich des selbsttätigen Schließens	5.3.1 Dauerfunktionsfähigkeit des Fallenmechanismus	Bestanden gem. Klassifizierungsschlüssel in Anlage 2
Fähigkeit, die Tür in Verschlussstellung zu halten und nicht zur Brandausbreitung beizutragen	5.5 Eignung zur Verwendung an Feuerschutz-/Rauchschutztüren + Anhang A	Klasse 1: bestanden
Kontrolle gefährlicher Stoffe	5.1.1 Gefährliche Stoffe	Nach Auskunft des Herstellers sind keine gefährlichen Stoffe enthalten oder werden freigesetzt, die oberhalb der in bestehenden europäischen oder nationalen Bestimmungen festgelegten Grenzwerte liegen.